

# SikaCim® Color

## Kleurstof voor mortel en beton

### Product-omschrijving

SikaCim Color is een synthetische kleurstof op basis van minerale oxiden, geschikt voor het kleuren van mortel, beton en pleisterwerk.

### Eigenschappen / voordelen

- Zeer goed te mengen met mortel, beton en pleisterwerk
- Makkelijk te verwerken
- Nauwkeurig te doseren
- Heeft geen invloed op de andere SikaCim producten te weten: waterdichting, plastificeerder, antivries en hechtverbeteraar
- Heeft geen invloed op bindtijd c.q. uitharding
- Goed UV-bestendig

### Productgegevens

#### Vorm

#### Uiterlijk / Kleur

Zwart, rood, geel, oker, blauw

#### Verpakking

- Zwart : can à 0,7 kg - doos à 15 stuks
- Rood : can à 0,8 kg - doos à 15 stuks
- Geel : can à 0,4 kg - doos à 15 stuks
- Oker : can à 0,4 kg - doos à 15 stuks
- Blauw : can à 0,7 kg - doos à 15 stuks

SikaCim Color is voorgedoseerd voor 50 kg cement

#### Soortelijk gewicht

Kleur	kg/ltr
Oker	0,40 – 0,50
Geel	0,35 – 0,45
Rood	0,75 – 0,85
Zwart	0,70 – 0,80
Blauw	0,65 – 0,75

### Opslag

#### Opslagcondities/houdbaarheid

In originele, ongeopende verpakking, droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C: ca. 3 jaar.



## Systeme Informatie

### Verwerkings- instructies

<b>Verwerking</b>	SikaCim Color in de juiste verhouding (1 tot 2 can(s) per 50 kg cement) toevoegen aan het droge mengsel. Ca. 2 minuten mengen, zodat een homogeen, egaal gekleurd mengsel ontstaat, alvorens water toe te voegen. Het kleureffect is mede afhankelijk van de hoeveelheid water in het mengsel, de manier van verwerken en de kwaliteit van het cement.
-------------------	--

### Voorzorgs- maatregelen

<b>Beschermende maatregelen</b>	Let voor het opslaan en het verwerken van de producten op de aanwijzingen op de verpakking. Voor gedetailleerde productomschrijving zie het productveiligheidsinformatieblad. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Kan gevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
<b>Milieu</b>	Raadpleeg het meest recente product veiligheid informatieblad
<b>Transport</b>	Raadpleeg het meest recente product veiligheid informatieblad
<b>Wettelijke kennisgevingen</b>	De informatie, met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten, die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig, dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika Nederland B.V.  
Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Nederland

Telefoon +31 (0) 30 241 01 20  
Fax +31 (0) 30 241 44 82  
www.sika.nl