

Product informatieblad

Editie:

Identificatienummer:

Versie NL: 14/04/2008

Sikadur®-Toeslagstoffen

Sikadur®-Toeslagstoffen

Vuurgedroogd kwartszand met speciaal afgestemde korrelopbouw.

Type:	501	502	504
Toepassing	instrooizand component C Sikadur-41 mortel	toeslagstof component C Sikadur-42	toeslagstof voor Sikafloor 261, 325, 381 en 381 AS
Korrel	0,5 - 0,75 mm		0,08 - 0,2 mm
Soortelijk gewicht	1,5 kg/ltr.	Speciale mengsel	1,5 kg/ltr.
Verpakking	zak à 25 kg	zak à 25 kg	zak à 25 kg

Type:	505	506	508
Toepassing	instrooizand antislip toevoeging	toeslagstof voor Sikafloor 156 troffelvloer	fijn instrooizand voor primer en tussenlagen toeslagstof voor schraaplagen
Korrel	0,1 - 0,5 mm	speciaal mengsel	0,1 - 0,3 mm
Soortelijk gewicht	1,4 kg/ltr.	1,8 kg/ltr.	1,4 kg/ltr.
Verpakking	zak à 25 kg	zak à 25 kg	zak à 25 kg.

Type:	509	156
Toepassing	instrooizand	gekleurde toeslagstof voor Sikafloor 156 troffelvloer
Korrel	0,7 - 1,2 mm	
Soortelijk gewicht	1,5 kg/ltr.	speciaal mengsel
Verpakking	zak à 25 kg	zak à 20 kg

BouwSika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
NederlandTelefoon: +31 (0) 30 241 01 20
Fax: +31 (0) 30 241 44 82
www.sika.nl

Sikadur®-Toeslagstoffen