



SCHÖNOX® EPOXY CLEAN



Hulp bij het wassen van epoxyhars-voegmortel

reinigingsconcentraat voor het reinigen van epoxyhars-voegmortels, vooral geschikt voor SCHÖNOX CF DESIGN. SCHÖNOX EPOXY CLEAN is geschikt voor keramische tegels en glasmozaïek.



Producteigenschappen

- voor binnen en buiten
- voor wand en vloer
- geschikt voor porcellanato grès, keramische tegels, plavuizen en glasmozaïek
- zeker en veelzijdig in de verwerking
- voor eenvoudig wassen en reinigen van SCHÖNOX CF DESIGN
- voorkomt, dat er bij het voegen een epoxyhars-laag achterblijft
- concentraat, te verdunnen met water
- zuining in gebruik

Toepassingsgebied

- SCHÖNOX EPOXY CLEAN wordt gebruikt voor het reinigen van voegmiddel op epoxy-basis vooral van SCHÖNOX CF DESIGN bij het voegen van keramische tegel en plavuizen alsook glasmozaïek, zonder dat er een epoxyhars-waas achterblijft.
- Een goede verwerking van de voegmortel is noodzakelijk, om een epoxyhars-waas te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing

- Voor een professionele verwerking raden wij de SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX aan.
- Om het water te emulgeren 1 doseerlepel SCHÖNOX EPOXY CLEAN aan 7,5 l water toevoegen. Dit schoonmaakmiddel kan ook met een spuitfles vooraf worden opgespoten.
- Voor de eindschoonmaak vers, schoon, koud water en een nieuwe hydrospoon gebruiken. Voeg 1-2 doseerlepels SCHÖNOX CF DESIGN CLEANER aan 7,5 l water toe. Dit reinigingsmiddel kan ook vooraf met een spuitfles worden gespreid. Het water regelmatig verwisselen.
- Vervolgens na de reiniging het gehele oppervlak laten drogen. De navolgend genoemde stappen kunnen worden

herhaald, als de harslaag na het reinigen van het oppervlak nog zichtbaar is.

- Eventueel resterende sluier de volgende dag met SCHÖNOX EPOXY CLEAN verwijderen. Hiervoor 3-4 doseerlepels SCHÖNOX EPOXY CLEAN aan 7,5 l water toevoegen. Eventueel een harde spons of een witte pad gebruiken.
- Wij raden aan, het voorbereide oppervlak met schoon water af te spoelen om evt. resten te verwijderen. Indien gewenst, zeer slipvaste tegels met een nat-zuiger drogen.
- SCHÖNOX EPOXY CLEAN niet in combinatie met natuursteen of zuur-gevoelige oppervlakken gebruiken. Hierbij kunnen vlekken op het oppervlak ontstaan. Indien gewenst eerst een testvlak maken.

Verpakking

- 500 gr. emmer (4 st. per doos)

Opslag

- SCHÖNOX EPOXY CLEAN koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 2 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten.
- SCHÖNOX EPOXY CLEAN kan tijdens de opslag klonteren, maar dit heeft geen invloed op de reiniging, als het met water wordt opgelost.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

Advies

- Oogcontact vermijden.
- De pH-waarde van SCHÖNOX EPOXY CLEAN is licht zuur. Nitril-handschoe-

Technische gegevens

- Materiaal: reinigingspoeder (concentraat)
- Kleur: wit
- Verwerkings- en ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +25 °C
- Opslagtemperatuur: niet boven +30°C
- Mengverhouding: 1 doseerlepel = ca. 25 gr. Ca. 25 - 100 gr. per 7,5 liter water
- Materiaalverbruik: 50-100 m² per 500 gram SCHÖNOX EPOXY CLEAN. Afhankelijk van de keren wisselen van het water, kan het genoemde verbruik verschillen.

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

SCHÖNOX® EPOXY CLEAN

nen dragen. Rekening houden met verdere informatie van het veiligheidsblad. In geval van morsen of huidcontact direct droog wegwissen en grondig met zeep en (warm) water verwijderen.

- Verpakking tegen sterke verwarming beschermen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Componenten zie veiligheidsdatablad.
- De geldige normen, richtlijnen en merkbleden zijn van toepassing.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitlevering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



REG. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl