


SCHÖNOX® KH FIX

Gebruiksklare, verzepingsresistente speciaal-kunstharsdispersie met hoog indringvermogen voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.



Producteigenschappen

- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- voor binnen en buiten
- Voldoet aan de eisen van de Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
- gebruiksklaar
- goed indringvermogen
- verzepingsresistent
- korte droogtijd
- snel drogend
- snelle filmvorming
- voor wand en vloer
- op bijna alle ondergronden toepasbaar
- geschikt op vloerverwarming
- makkelijk te verwerken
- spuitbaar
- hechtverbeterend
- bindt reststof

Ondergronden

SCHÖNOX KH FIX is geschikt voor:

- beton
- cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- droge dekvloeren
- cement/cementkalkraapwerk (CS I - CS IV volgens EN 998-1)
- gipspleisterwerk (volgens EN 13279-1)
- gipskarton- en gipsvezelplaten

Toepassingsgebied

SCHÖNOX KH FIX is geschikt als speciaal voorstrijk:

- op calciumsulfaatgebonden dekvloeren vóór egalisatie met vooral cementaire vloeregaliseermiddelen.
- als tussengrondering bij meerlaags aangebrachte wand- en vloeregaliseermiddelen
- op betonnen wanden en -plafonds vóór egalisatie met cementaire of cal-

ciumsulfaatgebonden wandegaliseermiddelen

- om reststof te binden voordat het parket met silaan-gebaseerde SCHÖNOX-parketlijmen verlijmd wordt

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Schoon, vrij van uitbloeiingen, sintelagen, scheidende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere storende tussenlagen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- Gipspleisterwerk (minimaal 10 mm dikte) mag niet worden afgevlakt of gefiltzt voor betegeling. Anders moet het machinaal worden voorbereid.
- Niet draagkrachtige oude coatings, bv. lijmverf, moeten verwijderd worden.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Mengverhouding

SCHÖNOX KH FIX onverdund opbrengen.

voor het binden van reststof onder SCHÖNOX parketlijmen 1 kg SCHÖNOX KH FIX + 4 l water

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX KH FIX is een zeer emissie-arme, speciale dispersiegrondering en wordt voor gebruik doorgeroerd of geschud.
- Met geschikt gereedschap, zoals bv. roller, kwast, borstel of rubberwisser op de droge ondergrond opbrengen. Plasvorming vermijden.
- SCHÖNOX KH FIX is ook spuitbaar.

Technische gegevens

- Basis: oplosmiddelvrije, fijnverdeelde speciaal dispersie
 - Kleur paars
 - Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,0 kg/l
 - Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
 - Verwerkings- en ondergrondtemperatuur niet onder + 5 °C
 - Materiaalverbruik:
 - 100 - 150 g/m², afhankelijk van de zuigkracht van ondergrond en gereedschap
 - Afluchttijd: ¹
 - ca. 60 min. op calciumsulfaatgebonden ondergronden
 - ca. 60 min. op gipspleisterwerk
 - ca. 10 min. op cementaire ondergronden (cementdekvloer, beton)
 - ca. 10 min. op gipskartonplaten
- ¹ bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid, ondergrondtemperatuur ≥ 15 °C

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



SCHÖNOX® KH FIX

- Navolgende werkzaamheden kunnen onder aanhouden van de aangegeven droogtijden worden uitgevoerd.
- Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking

- 10,0 kg kunststof-jerrycan
- 5,0 kg kunststof-jerrycan
- 1,0 kg kunststof-fles (16 x 1 kg/doos)

Opslag

- SCHÖNOX KH FIX koel, droog en vorst-vrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- D1 - Oplosmiddelvrije dispersie-lijmen

EPD - Eigendeclaratie

- Sika Nederland B.V. verklaart dat het product voldoet aan de criteria van een milieuproductverklaring vlg. ISO 14025 en EN 15804.
- De verklaring kunt u op www.schoenox.nl bij SCHÖNOX KH FIX downloaden

Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- De geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitlevering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is door het SGS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl